

[Quem Somos](#)[Produtos](#)[Clientes](#)[Fornecedores](#)[Orçamento](#)[Catálogo on-line](#)[Home](#) > [Catálogo on-line](#)**Linha de Produtos:**

Barras Cromadas e Tubos Cromados

PROGRAMA DE PRODUÇÃO

- Barra Cromada F-1140 e F-1140 temperada - camada de cromo 20 microns
- Barra Cromada F-1140 e F-1140 temperada - camada de cromo 50 microns
- Barra Cromada F-1140 e F-1140 temperada - camada de cromo 70 microns
- Barra Cromada Inox
- Barra Cromada F-125 e F125 temperada
- Tubo Cromado externamente St-52.3 - camada de cromo de 20 microns
- Tubo Cromado externamente St-52.3 - camada de cromo de 50 microns
- Tubo Cromado externamente St-52.3 - camada de cromo de 70 microns

DIMENSÕES

- Barra cromada diâmetros de 6 a 150 mme de 1/2" a 5"
- Tubo Cromado diâmetros de 15 x 10 a 120 x 100 mm
- Barra entre 4.000 e 7.000 mm
- Disponível cortes à partir de 100 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tolerância sobre o diâmetro ISO f7/h7
- Erro na forma 1/2 tolerância sobre o diâmetro
- Resistência à corrosão
 - 40h de acordo com a norma ASTM B117
 - Rating 8/9 de acordo com a norma ISO 4540
- Dureza mínima da camada de cromo 900HV
- Rugosidade (Ra) 0.2 microns

QUALIDADE DO AÇO

- F-1140
- F-125
- F-125 Beneficiado
- ST-52.3

Outros Cilindros:

Multi-Conex Componentes Industriais LTDA. info@multiconex.com.br (19) 3245-9444



Site designed by **Mr. Web - Midia Interativa**