

- Quem Somos
- Produtos
- Clientes
- Fornecedores
- Orçamento
- Catálogo on-line

Home > Catálogo on-line

Linha de Produtos:



Cilindros Hidráulicos de Duplo e Simples Efeito

Podem ser:

- Cilindros de Simples Efeito Soldados
- Cilindros de Simples Efeito Roscados
- Cilindros de Duplo Efeito
- Micro Cilindros de Duplo Efeito
- Cilindros 3° Ponto de Duplo Efeito
- Cilindro para Giro de Arado
- Cilindro Duplo Efeito com Flange Dianteira (Prensas)

Características Técnicas:

- **Pressão de Trabalho:** 200 Kg/cm²
- **Velocidade máxima:** 0,5 m/s
- **Faixa de Temperatura do fluido:** -30°C a +90°C
- **Fuido de Pressão:** Óleo Mineral conforme DIN 51 524 (HL, HLP)
- **Estanqueidade**
 - Haste: Vedações compactas de poliuretano
 - Embolo: Vedações compactas de duplo efeito sobre o embolo de duas peças
 - Estático: Vedação tórica NBR 80shor
- **Materiais:**
 - Haste: Aço F-1140 cromado 25 micras
 - Camisa: Aço ST-52
 - Cabeças: Aço F-1140 tratado
- **Recomendações:**
 - Proteger o circuito do cilindro com uma limitadora de pressão de 200 kg/cm²
 - Purgar o circuito, desapertando as conexões de alimentação

Caso haja necessidade de se efetuar soldas, nunca soldar na camisa do cilindro. Para soldar na haste ou no fundo do cilindro, primeiro desmonte-o.

Armazenamento: Para armazenamento prolongado, a haste terá que estar totalmente introduzida na camisa.

<< Voltar

Dimensional:



Site designed by [Mr. Web - Mídia Interativa](#)